

DuroLink ist ein Spezialkeilriemen aus hochbeständigem Verbundmaterial, Polyurethan und Polyester.

DuroLink hält riemenfeindlichen Einwirkungen von industriellen Chemikalien, Ölen, Fetten, Emulsionen, Wasser und Dampf in höheren Temperaturen stand und gewährleistet dadurch eine hohe Lebensdauer.

Besondere Vorteile bestehen in der schnellen Montage, reduzierter Lagerhaltung, das Einstellen der individuellen Länge, genau abgestimmte Sätze und ein ruhiger Lauf durch ihre schwingungsdämpfende Eigenschaft.

Passt sowohl auf Normal- als auf Schmal-Keilriemenscheiben.

- **GLIEDERKEILRIEMEN**
- **EXTRUDIERTES POLYURETHAN**

BERG - Industriebedarf

Obervielander Straße 49

D-28259 Bremen

Telefon: 04 21 / 5 79 64 40

Fax: 04 21 / 5 79 64 50

E-Mail: info@berg-industriebedarf.de

www.berg-industriebedarf.de

- * ■ **PREMIUM** DuroLink: für höhere Antriebsbelastungen

Konstruiert für Kraftübertragungen und Förderanwendungen

◀ Abb.: Premium

Lieferbare Profile:

Z/10 A/13 B/17 C/22


Verpackung:

20 Meter Rollen in einem Karton

- **PNF** (hellgelb)
100% extrudierter Polyester, geeignet für leichte Antriebe und Förderanwendungen, Wasser und Hitze beständig und farbecht.



LINK-V-BELTING



BERG - Industriebedarf

Telefon: 04 21/5 79 64 40

Fax: 04 21/5 79 64 50

E-Mail: info@berg-industriebedarf.de

ENGINEERED FOR TRANSMISSION AND MATERIAL HANDLING APPLICATIONS